

JFOPT[®]

www.jfopt.com

产品规格书

灰色固定式机箱

型号：JFOPP-R48

尺寸：482×276×45mm

深圳市嘉富光通信有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房A栋2楼

电话：0755-83570641 & 0755-83570642 & 0755-83570652

传真：0755-83570649

- **产品说明：**

JFOPP-R48 固定机箱架集光纤的熔接、盘储、配线三种功能于一体,用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。适用于光纤到小区、光纤到大楼、等中小型配线系统。

- **产品特性：**

1. 进光缆口具有防尘胶圈，具有良好的防尘作用，在进光缆的时候只要划破 防尘胶圈就可以了。
2. 结构牢固，装配具有一致性和互换性，紧固件无松动。
3. 锐边经过圆角或打磨处理,确保操作安全。
4. 喷涂表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。
5. 有光缆引入、固定和保护装置,便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。
6. 有完善的标识和记录装置，方便识别纤芯序号或传输路序。
7. 机架内有足够余留光纤存储空间。
8. 全程保护跳纤，保证弯曲半径 $\geq 40\text{mm}$ 。
9. 满足最新行业标准。

- 物理参数：

- ◆ 机箱钣金厚度：底板 1.2mm；盖板 1.0mm
- ◆ 工作温度：-40℃—+80℃
- ◆ 相对湿度：≤85%（+30℃时）
- ◆ 承受气压：70 kPa—106 kPa
- ◆ 绝缘电阻： $\geq 2 \times 10 \text{M}\Omega / 500 \text{V}(\text{DC})$
- ◆ 强度 $\leq 15 \text{KV}(\text{DC}) / \text{min}$ ，无火花现象

- 产品配置：

标准 1U 19 寸机架式(适合各种标准机柜)

适配器端口类型：LC、SC、ST、FC 面板可选

适配器端口数量 48 口

光纤进缆口 4 个

- 正面进缆，单面操作。
- 配件齐全,方便安装, 标配含熔纤盘, 热缩管, 绕线轮, 扎线, 蛇形管等。
- 可用于普通光缆及带状光缆的熔接及保护。

注：这款机箱超过 24 芯只能配 0.9mm 尾纤。