

不锈钢终端盒



型号：JFOPP-TBS12A
JFOPP-TBS06A

尺寸：385×158×40mm

产品说明：

JFOPP-TBS**A 不锈钢光纤终端盒专为室内环境设计,适用于室内光缆之间,室内与室外光缆之间的连接与分配。可直接挂墙安装,具有体积小,重量轻等特点,特别适合体积要求较高的地方使用。适用于直径在20mm 以下的光缆。

产品特性：

1. 适配器型：适合 1-12 个 SC, LC, ST, FC 适配器。
2. 进缆口经过打磨喷涂处理,防止光缆外皮损伤。
3. 有可靠的光缆固定装置。
4. 标准配置含熔纤盘,热缩管,膨胀钉等。
5. 保证弯曲半径: $\geq 40\text{mm}$ 。
6. 允许盘纤长度: $\geq 1.6\text{m}$ 。

- **物理特性：**

- ◆ 不锈钢盒子光亮防腐，外观精美。
- ◆ 箱体所有的边角进行圆角或挫磨处理，避免毛刺和锐变，保证操作安全。

- **物理参数：**

- ◆ 钣金厚度：0.8mm
- ◆ 工作环境：-40℃~+85℃
- ◆ 地与机箱绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC)
- ◆ 地与机箱间耐压≥3000V(DC)/5 分钟不击穿，无飞弧