

24 芯室外挂墙箱



型号：JFOPP-WO24

尺寸：450×380×90mm

- **产品说明：**

JFOPP-WO24 是专门用于光缆的布线，接续。用于室内光缆分布之间或室内光缆与室外光缆分布之间，该款机箱的容量为 24 芯，门盖四周具有防水胶条，可以增强机箱的防水性，门盖有锁，可以保护里面的光缆的接续和布线。

- **产品特性：**

1. 适合室外环境适用，可以直接安装于墙面上。
2. 适用于室内光缆之间，室内与室外光缆之间的连接与分配。
3. 双开门结构,方便安装及维护。
4. 端口数量:1-24 口, 若为 LC 双联适配器口,芯数可翻倍。
5. SC、LC、 FC、 ST 适配器面板可选。
6. 适用于带状和非带状光缆。
7. 有清晰、完整的标识。
8. 有可靠的光缆固定装置。
9. 标准配置含熔纤盘，绕线轮,热缩管,蛇形管，尼龙扎线等。

● 物理特性：

- ◆ 机箱钣金厚度：机箱的各个侧面厚度为：1.0mm
中间装适配器面板条的隔板厚度为：1.2mm
- ◆ 金属表面均进行喷涂保护，外观精美。
- ◆ 进缆口有防水堵头，可以使其具有良好的防水性。
- ◆ 箱体所有的边角进行圆角处理，避免毛刺。
- ◆ 配置金属门锁，防止无关人员损坏。
- ◆ 箱体采用高强度冷轧板制成，防护等级。
- ◆ 箱内工件全部采用冷轧板材质，可防生锈，结构坚固。

● 物理参数：

- ◆ 工作环境：-40℃~+85℃
- ◆ 地与机箱绝缘电阻>1000MΩ/500V(DC)
- ◆ 地与机箱间耐压≥3000V(DC)/5 分钟不击穿，无飞弧