

JFOPT[®]

www.jfopt.cn

产品规格书

DIN-DIN 跳线



型号：DIN-DIN

深圳市嘉富光通信有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房A栋2楼

电话：0755-83570641 & 0755-83570642 & 0755-83570652

传真：0755-83570649

● **应用范围：**

- ◆ 有线电视
- ◆ 光通信设备
- ◆ 电信
- ◆ 地铁
- ◆ 局域网
- ◆ 光纤数据处理器
- ◆ 光纤测试设备
- ◆ 广域网

● **特性：**

- ◆ 低插损和高回损
- ◆ 良好的互换性
- ◆ 使用寿命长
- ◆ 高温稳定性
- ◆ 标准：符合 DIN 47256

● **可用性：**

- ◆ 支持单芯/双芯的跳线
- ◆ 支持各种光缆型号
- ◆ 支持尾纤

规格参数

单模

插入损耗： $\leq 0.3\text{dB}$	互换性： ≤ 0.2
回波损耗：PC $\geq 50\text{dB}$ ，APC $\geq 60\text{dB}$	抗拉力度： $> 10\text{kg}$
耐久性： $\leq 0.2\text{dB}$ (1000 次标准插拔)	工作温度： $-40\text{ to } + 80^{\circ}\text{C}$
重复性： $\leq 0.2\text{dB}$	储存温度： $-40\text{ to } + 80^{\circ}\text{C}$