

# 包被 Pulling eye 光缆



型号：Pulling eye

深圳市嘉富光通信有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房A栋2楼

电话：0755-83570641 & 0755-83570642 & 0755-83570652

传真：0755-83570649

- **产品说明：**

光缆很脆弱在装置期间是容易被损坏的，我们可以通过 Pulling eye 来保护它不被损坏。Pulling eye 可以保证在强度拉力下，拉力作用于光缆的加强件，不作用于纤芯和光缆外皮。在铺设管道期间，可以用 Pulling eye 来保护需要预埋的光缆。当铺设多种光缆的时候，可以节约时间和成本。

- **产品特点：**

- ◆ 在安装光缆期间可以减少光纤断裂和旋转造成的损害。
- ◆ 可选 PVC 或者 LSZH
- ◆ 有 6 芯，12 芯和 24 芯的光缆型号
- ◆ 适用于各种类型的连接头
- ◆ 便于铺设管道

- **技术规格：**

- ◆ 衰减值（最大值）— 3.75 dB/km @ 850 nm; 1.5 dB/km @ 1300 nm
- ◆ 频宽（最小值）— 160 Hz/km @ 850 nm; 500 Hz/km @ 1300 nm
- ◆ 光纤类型— 纤芯 62.5 $\mu$ m，包层 125 $\mu$ m
- ◆ 光缆材质 — 橙色 PVC
- ◆ 导体材质— 直径 62.5/125 $\mu$ m，玻璃材质，渐变折射率光纤
- ◆ 弯曲半径 — 动态 80mm，静态 53mm
- ◆ 抗拉力度 — 短时期内 1000 N，长时期内 300 N.
- ◆ 缓冲直径— 900  $\mu$ m
- ◆ 可承受温度—工作温度：-40 至+80 $^{\circ}$ C 储存温度：-40 至+80 $^{\circ}$ C；安装温度：-40 to 至 80 $^{\circ}$ C